

ATG-N 80L A

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Tensión	220/230 V - 50/60 Hz
Potencia total	3200 W
Potencia ultrasonido	1200 W (2400W p-p)
Potencia calefacción	2000 W
Consumo total	14,5 A

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Transductores	20 x 60W/u
Frecuencia	40 KHz Sweep System ±2%
Selección de temperatura	0 - 80°C
Temporizador	1 - 99m
Potenciómetro Ultrasonidos	0 - 100%

ACABADOS Y ACCESORIOS

- Cuba, carcasa, tapa y cesta en Acero Inoxidable AISI 304
 - Tapa fin de jornada
 - Cesta de procesos con asas
- Display digital de selección de temperatura y tiempo
- Válvula de desagüe de ½" acabada en Hembra + rejilla
- Ruedas para un fácil desplazamiento

DIMENSIONES

INTERNAS (mm)

LARGO	ANCHO	ALTO
700	350	350

* Volumen útil de trabajo

EXTERNAS (mm)

LARGO	ANCHO	ALTO
850	485	875

*Dimensiones exteriores con asa y válvula

OTROS

- Peso bruto: 70 kg
- Dimensiones del embalaje: 900 x 550 x 900 mm

