

ATM 1 LITRO

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Tensión	220/230 V - 50/60 Hz
Potencia total	160 W
Potencia ultrasonido	60 W (120W p-p)
Potencia calefacción	100 W
Consumo total	0,7 A

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Frecuencia	40 KHz Sweep System $\pm 2\%$
Selección de temperatura	0 - 80°C
Temporizador	0 - 600s

ACABADOS Y ACCESORIOS

- Cuba, carcasa, tapa y cesta en Acero Inoxidable AISI 304
 - Tapa con goma anti-ruído
 - Cesta con asas (maya 10mm)
- Display digital de selección de temperatura y tiempo
- Botones de alta resistencia bajo vinilo protector de 3mm
- Incluye Manual + CE

DIMENSIONES

INTERNAS (mm)

LARGO	ANCHO	ALTO
159	135	60

* Volumen útil de trabajo

EXTERNAS (mm)

LARGO	ANCHO	ALTO
200	170	220

*Dimensiones exteriores con asa y válvula

PESO

- Peso bruto: 2,3 kg
- Peso con embalaje: 2,8 kg
- Dimensiones del embalaje: 350 x 235 x 270 mm



Directivas EMC, LVC y RoHS:

2014/30/EU - 2014/34/EU - 2011/65/EU

En base a los tests practicados en régimen de funcionamiento normal sobre la muestra representativa del modelo mencionado se crean los certificados:

BCTC-151113890 / BCTC-151113891 / BCTC-FYC170102352C / BCTC-FYC170102352

