

# ATG 45 B - SANITARIO



## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Tensión	230 V - 50/60 Hz
Potencia total	600 W
Potencia ultrasonido	600 W (1200W p-p)
Consumo total	2,6 A

## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Transductores	12 x 60W/u
Frecuencia	40 KHz Sweep System ±2%
Temporizador	1 - 99m
Potenciómetro Ultrasonidos	0 - 100%

## ACABADOS Y ACCESORIOS

- Cuba en Acero Inoxidable AISI 316
- Cubierta y Tapa en Acero Inoxidable AISI 304
- Display digital de selección de tiempo y visualización de temperatura para fácil monitoreo
- Protección IP54 (resistente al polvo y salpicaduras)
- Electrovalvula de desagüe de ½" acabada en Hembra
- Incluye Manual + CE

## DIMENSIONES

### INTERNAS (mm)

LARGO	ANCHO	ALTO
600	300	260

\* Volumen útil de trabajo

### EXTERNAS (mm)

LARGO	ANCHO	ALTO
680	380	500

\*Dimensiones exteriores con asa y válvula

## OTROS

- Peso en vacío: 35 kg
- Ruido emitido: 67 dB

Equipo de **limpieza y esterilización** que usa ultrasonidos para eliminar residuos en instrumentos médicos. Ideal para **hospitales y laboratorios**.



## Opcionales:



Mesa de lavado

Carcasa