

ATG 625L AUTOCLEAN

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Tensión	400 V - 50/60 Hz
Potencia total	18300 W
Potencia ultrasonido	6300 W (12600W p-p)
Potencia calefacción	12000 W
Emisores de ultrasonidos	A316 2,5 mm
Frecuencia	28 KHz / 40 KHz Sweep System ±2%

- 3 Generadores de ultrasonidos de 2100W de última tecnología.
- 3 Emisores sumergibles de 2100W de máxima calidad y pegados con resina epoxi en **proceso exclusivo de curado** en horno.
 - Pocos fabricantes realizan este proceso - más costoso y laborioso - cuyo resultado es una mayor potencia de emisión y durabilidad del componente.

OPCIONALES

- Dualidad de frecuencias en su mismo rango de tiempo sin intermitencias
- Sistema Bypass para limpieza interior de filtros antipartículas y radiadores
- Pantalla HMI táctil a color de 10" (en modelos FAC), ideal para empresas con procesos automatizados y repetitivos
- Sistema de filtración

DATOS DE INTERÉS

INTERNAS (mm)		
LARGO	ANCHO	ALTO
1250	650	600

* Volumen útil del área de trabajo

Peso	450 kg
Columna de agua	600 mm
Fuerza del pistón	700 kg
Lleno total	725 L

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Todo el equipo en Acero Inoxidable AISI 304
- Equipo calorifugado e insonorizado
- Plataforma de trabajo con doble guiado y 4 ruedas
- Desagüe general 1-½"
- Rebosadero y tanque separador de aceite contiguo
- Recirculación mediante bomba ½ CV
- Sistema de control mediante panel de mandos ACS
- Cuadro de mandos y generadores tras panel con llave
- Pistola de aire comprimido para mantenimiento

